

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan yaitu *part* yang dipasang pada *engine* sebelum dilakukan *engine test* yaitu Selang *Inlet* Air Pendingin, Selang *Outlet* Air Pendingin, Selang *Intake* Udara, Selang Tekanan Negatif, Knalpot Tiruan.

Proses pemasangan *part-part* tersebut yaitu pasangkan dengan kuat *part* *engine* agar tidak lepas saat pengujian, kencangkan menggunakan *impact wrench* dengan ukuran yang sesuai. Pada saat pemasangan *part*, pastikan agar tidak mengenai mesin lain untuk menghindari kerusakan. Setelah *part* terpasang, periksa kembali apakah ada kerusakan atau tidak. Jika terjadi kerusakan, maka *part* harus diganti.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan Pemasangan *Part Engine* Sebelum Dilakukan Proses *Engine Test*, maka peneliti memberikan saran untuk kegiatan magang selanjutnya, yaitu:

1. Selalu gunakan alat keselamatan kerja untuk melindungi diri pada saat kegiatan dilakukan.
2. Perhatikan saat pemasangan *part* untuk menghindari kerusakan *part* dan mesin